1. Ausfertigung

Bebauungsplan Hom 211 ·Halde Gotthelf·

Anschlußplan Hom 140

Anschlußplan Hom 108

WA II 0,4 0,8 o PD 25°

WA II 0,4 0,8 o PD 28°

öffentl. Grünfläche – Parkanlage –

Wald

Grenze des Altlastenbereiches und des Bergbaueinwirkungen

Gotthelfstraße

Zillestraße

Am Hombuschfeld

Karl-Schwarz-Straße

Lütgenholthauser Straße

Wohlo Braukstraße

Rombergstraße

Regenpfeiferweg

Pesener Straße

Gnesener Weg

Stargarder Weg

Dirschauer Straße

Kinderheim

Turnhalle

Schule

Kleingartenanlage Brunninghausen

Marienborner Straße

Otto-Brenner-Weg

1.4 Vorkehrungen zum Schutz vor Verkehrslärm (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Im Bebauungsplan-Gebiet sind bei allen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten aufgrund der Lärmbelastung durch den Kfz-Verkehr auf der Gotthelfstraße für die Gebäude bauliche und sonstige Vorkehrungen zur Lärmminderung zu treffen. Dabei dürfen Innenschallpegel, wie in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt, nicht überschritten werden.

Die Tabelle ist zur insoweit anzuwenden, als die dort genannten Raumarten nach den Festsetzungen über die Art der baulichen Nutzung zulässig sind.

Raumart		Mittelungspegel
1.	Schlafräume nachts	
1.1	in reinen und allgemeinen Wohngebieten, Kleinsiedlungs- und Kurgebieten	30 dB (A)
1.2	in allen übrigen Gebieten	35 dB (A)
2.	Wohnräume tagsüber	
2.1	in reinen und allgemeinen Wohngebieten, Kleinsiedlungs- und Kurgebieten	35 dB (A)
2.2	in allen übrigen Gebieten	40 dB (A)
3.	Kommunikations- und Arbeitsräume tagsüber	
3.1	Unterrichtsräume, ruhebedürftige Einzelbüros, wissenschaftliche Arbeitsräume, Bibliotheken, Konferenz- und Vortragsräume, Arztpraxen, Operationsräume, Kirchen, Aulen	40 dB (A)
3.2	Büros für mehrere Personen	45 dB (A)
3.3	Großraumbüros, Gaststätten, Schalterräume, Läden	50 dB (A)

Sofern diese Werte nicht schon durch Grundrißanordnung und Baukörperge-staltung eingehalten werden können, sind schallschützende Außenbauteile, wie z. B. Schallschutzfenster (entsprechend der VDI-Richtlinie 2719), Außentüren, Dachflächen, Wände etc. zu verwenden.
Nach dem Runderlaß vom 24.09.1990 (MBl. NW S. 1448) des nordrhein-westfälischen Ministers für Raum und Wohnen betreffend DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau - ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens als Bestandteil der Bauvorlagen vom Bauherrn/Antragsteller auf den Einzelfall abgestellt der Nachweis der konkret erforderlichen Schallschutzmaßnahmen zu erbringen.

Teil I: Festsetzungen nach dem Baugesetzbuch

§ 1 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

(1) Die jeweiligen angrenzenden Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten haben das Recht, die mit dem Symbol (A) gekennzeichneten Flächen mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belasten.

(2) Die VEW, Dortmunder Stadtwerke AG und Deutsche Bundespost haben das Recht, der mit dem Symbol (B) gekennzeichneten Flächen mit einem Leitungsrecht zu belasten.

(3) Die Stadt Dortmund hat das Recht, die mit dem Symbol (C) gekennzeichneten Flächen mit einem Leitungsrecht (Kanalparzelle) zu belasten.

§ 2 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 16 Abs. 1 BauNVO)

Bei der im Bebauungsplan vorgesehenen mit (3) gekennzeichneten Überbauung der Verkehrsflächen ist eine Mindestdurchfahrtshöhe von 4,00 m über der Straßenoberkante einzuhalten.

§ 3 Anpflanzung von Laubbäumen, -sträuchern und sonstigen Bepflanzungen und Bindungen für Bepflanzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB

(1) Pflanzstreifen entlang der Gotthelfstraße

Auf den mit einem Pflanzgebot umgrenzten und mit der Ziffer (1) gekennzeichneten Flächen sind in Abständen von 8 - 10 m standortgerechte, heimische Laubbäume mit einem Stammumfang von 16 - 18 cm, gemessen in 1 m Höhe über der Erdoberfläche, zu pflanzen. Es ist nur eine Gehölzart als Leitbaum wie z.B. Eiche, Linde, oder Eberesche zu verwenden. Die Solitärbäume sind durch sträu ein heimischen, standortgerechten Sträuchern wie z.B. Hartriegel, Liguster oder Faulbaum zu unterpflanzen. Die Gehölze sind fachgerecht zu pflanzen, wobei das Bodensubstrat (Oberboden) im Bereich des Pflanzgebotes 1,0 m Dicke betragen muß. sowie zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.

(2) Begrünung der privaten Verkehrsflächen (Belastungsflächen)

Auf den privaten Verkehrsflächen ist mind. pro 100 m² ein standortgerechter, heimischer Laubbaum mit einem Stammumfang von 16 - 18 cm, gemessen in 1 m Höhe über der Erdoberfläche, zu pflanzen. in Raum in einer offene Bodenfläche von mind. 2,0 x 2,0 m als Baumscheibe zu gestalten und mit standortgerechten, niedrigen Sträuchern bzw. Bodendeckern zu begrünen. Die Gehölze sind fachgerecht zu pflanzen, wobei der Oberbodenauftrag im Bereich des Pflanzgebotes 1,0 m Dicke betragen muß. Die Pflanzung ist fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.

(3) Einfriedung

Zur Begrenzung der Grundstücke sind - mit Ausnahme von Terrassen und Sitzplätzen an Gebäuden - ausschließlich Hecken oder dichte Gehölzstreifen aus Sträuchern zu verwenden. Die Anpflanzungen sind fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.

(4) Fassadenbegrünung / Verwendung von Kletterpflanzen

Garagenwände, Mauern, Holzfensterwände, Einfassungen von Abfallbehältern und Pergolen sowie Wandflächen von Gebäuden, die vertikal durchgehend in einer Breite von 5,0 m keine Öffnung aufweisen, sind in ihrer Gesamtheit mit standortgerechten Kletterpflanzen zu begrünen; pro laufender Meter Wandfläche ist mindestens ein Klettergehölz in den Boden zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.

(5) Artenlisten

Entsprechende Pflanzsamen für die festgesetzten Begrünungsmaßnahmen sind den Artenlisten im Anhang der Begründung zu diesem Bebauungsplan zu entnehmen.

§ 4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Reduzierung des Versiegelungsgrades

80% der nicht überbaubaren Flächen der privaten Grundstücke (Wohnbauflächen) dürfen gegenüber dem Eindringen von Oberflächenwasser nicht versiegelt werden.

Teil II: Gestaltungsfestsetzungen nach § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 81 Abs. 1 und § 81 Abs. 4 BauO NW

§ 5 Abfallbehälter

(2) Werden in den festgesetzten Wohngebieten Abfallbehälter außerhalb der Gebäude aufgestellt und sie in Müllboxen unterzubringen. Alternativ besteht die Möglichkeit, Abfallbehälter ohne Müllboxen in einem Mindestabstand von 1,0 m von der Straßenbegrenzungslinie aufzustellen. Der Standort ist in jedem Fall mit dicht wachsenden Sträuchern zweckmäßiger Anpflanzung zu umgeben.

§ 6 Gestaltung der privaten Verkehrsflächen (Belastungsfläche A)

Sämtliche privaten Verkehrsflächen auf den Baugrundstücken wie Stellplätze, Garagenzufahrten und Eingangsbereiche sind mit Rasenpflaster, Rasengittersteinen, offenfugigem Pflasterung (Fugenbreite mind. 20 mm) oder mit vergleichbarem wasserdurchlässigen Materialien zu befestigen.

Teil III: Hinweise

(1) Soweit Bereiche für zeichnerische Festsetzungen und Hinweise nicht aus dem Plan oder Text hervorgehen, gelten sie für den gesamten Planbereich.

(2) Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, z. b. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Gemeinde als Unterer Denkmalbehörde (Tel.: 0231/50 - 2 42 90, Fax-Nr.: 0231/50 - 2 57 88) und/oder dem Westfälischen Museum für Archäologie/Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Olpe (Tel.-Nr. 02761/2 81, Fax-Nr.: 02761/24 66) unverzüglich anzuzeigen. Die Entdeckungsstelle ist mindestens 3 Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monaten in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchG NW).

(3) Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens von Vorhaben im Bebauungsplan-Bereich ist in jedem Fall unter Berücksichtigung der gültigen Fassung der "Satzung der Stadt Dortmund über die Entwässerung der Grundstücke" zu überprüfen, ob das im Gebietsbereich des Bebauungsplanes anfallende Oberflächenwasser nicht in die Kanalisation eingeleitet werden muß, sondern durch geeignete technische Maßnahmen auf den Grundstücken verbleiben kann.

Voraussetzung für die Versickerung ist die wasserrechtliche Erlaubnis nach § 2 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 23.09.1986 (BGBl. I S. 1529), für deren Erteilung die Untere Wasserbehörde zuständig ist.

Die Entnahme von Brauchwasser (z. B. zur Gartenbewässerung) ist in jedem Fall zulässig.

(4) Im Bereich des mit (4) gekennzeichneten Wohngebietes liegen Belastungen des Bodens und der Bodenluft vor.

Im Bereich unversiegelter Freiflächen ist ein Bodenaustausch oder Bodenauftrag mit sauberem Boden in 50 cm Dicke vorzunehmen. Unter den Baukörpern und Bodenluftabsaugungen sind Bodenluftuntersuchungen vorzunehmen.

(5) Im Bereich der mit (5) gekennzeichneten Flächen liegen Belastungen des Bodens und der Bodenluft vor.

Es ist ein Auftrag mit sauberem Boden in einer Stärke von 20 cm erforderlich, der im Bereich unbefestigter Freiflächen auf 35 cm zu erhöhen ist. Im Bereich von Kinderspielplätzen ist der Bodenauftrag auf 1,0 zu erhöhen.

(6) Einer vorliegenden Liste über Schutzbauwerke aus der Zeit des 2. Weltkrieges ist zu entnehmen, daß in die Halde Gotthelf 4 Stollen zum Schutze der Zivilbevölkerung gegraben worden sind. Genaue Unterlagen über Lage und Verlauf der Stollen oder ob diese Bauwerke eingefallen sind, liegen nicht vor. Vorsorglich wird an dieser Stelle darauf hingewiesen.

(7) In dem mit X X X X gekennzeichneten Bereich hat oberflächennaher Abbau stattgefunden. Bei einer Bebauung können besondere Vorkehrungen gegen Einwirkungen des früheren Bergbaues erforderlich werden. Es wird empfohlen, beim Landesoberbergamt Nordrhein-Westfalen in 44135 Dortmund, Goebenstraße 23, rechtzeitig vor Baubeginn eine Einsicht in das amtliche Grubenbild zu beantragen und mit dem jeweiligen Bergwerkseigentümer evtl. notwendig werdende Bergschadensicherungen abzusprechen.

Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung vom 18.12.1990. Die Grenzen und Bezeichnungen der Flurstücke stimmen mit dem Nachweis des Liegenschaftskatasters Stand 16.12.95 überein.
Die Festlegung der städtebaulichen Planung ist geometrisch eindeutig.

Dortmund, den 16.08.95 Der Oberstadtdirektor im Auftrag gez. Lamping
(L.S.)
Leiter des Katasteramtes

Der Rat der Stadt hat am 22.09.88 nach § 2 Baugesetzbuch (BauGB) vom 08.12.1986 (BGBl I S. 2253) den/zu/die gültige Fassung beschlossen, diesen Bebauungsplan aufzustellen.

Dortmund, den 07.08.95 Oberbürgermeister Ratsmitglied

Die vom Rat der Stadt am 22.09.88 nach § 3 Abs. 1 BauGB beschlossene Bürgerbeteiligung wurde durchgeführt.

Dortmund, den 14.08.95 Der Oberstadtdirektor im Auftrag Abteilungsleiter

Der Rat der Stadt hat am 15.12.94 nach § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 2 des Mediengesetzes zum Baugesetzbuch (BauGB-Maßnahmen G) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 08.05.1993 (BGBl. I S.622) beschlossen, den Bebauungsplan-Entwurf mit Begründung öffentlich auszulegen.

Dortmund, den 07.08.95 Oberbürgermeister Ratsmitglied

Der Bebauungsplan-Entwurf mit Begründung hat nach § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 2 Abs. 3 BauGB-Maßnahmen G zwei Monate vom 13.02.95 bis 13.03.1995 einschließlich zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen.

Dortmund, den 14.08.95 Der Oberstadtdirektor im Auftrag Abteilungsleiter

Der Rat der Stadt hat am 06.02.96 diesen Bebauungsplan als Satzung beschlossen.

Dortmund, den 07.08.95 Oberbürgermeister Ratsmitglied

Der Bebauungsplan Hom 211 ist der Höheren Verwaltungsbehörde - Regierungspräsident Arnsberg - nach § 11 Baugesetzbuch (BauGB) vom 08.12.1986 (BGBl. I, S. 2253) angezeigt worden. Mit Verfügung vom 06.11.1995 Az.: 35.2.1 - 2.4.- DO - 9/95 hat der Regierungspräsident Arnsberg nach Abschluß der rechtsaufsichtlichen Prüfung mitgeteilt, daß eine Verletzung von Rechtsvorschriften nicht geltend gemacht wird.

Dortmund, den 04.12.1995 Der Oberstadtdirektor im Auftrag Abteilungsleiter

Das Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes ist nach §12 Baugesetzbuch in der " Dortmunder Bekanntmachungen ", Amtsblatt der Stadt Dortmund am 07.12.95 ortsüblich bekanntgemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung ist dieser Bebauungsplan in Kraft getreten.

Dortmund, den 04.12.95 Der Oberstadtdirektor im Auftrag Abteilungsleiter

Hiermit wird entsprechend § 2 Abs. 3 der Bekanntmachungsverordnung bestätigt, daß der Wortlaut der Satzung mit dem Beschluß des Rates vom 06.02.95 übereinstimmt und daß die Verfahrensvorschriften gemäß § 2 Abs. 1 und 2 Bekanntmachungsverordnung eingehalten worden sind.

Dortmund, den 05.12.95 Oberstadtdirektor

Dieses Blatt Nr. ... bei der Ausfertigung ist Bestandteil des aus ... Blättern bestehenden Bebauungsplanes und bildet mit dem Blatt ... der Ausfertigung eine Einheit.

Reiff
Stachrau

FESTSETZUNGEN NACH DEM BAUGESETZBUCH (BauGB) UND NACH DER BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BauNVO) IN DER FASSUNG VOM 23.01.1990 (BGBl. I. S. 132)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB sowie § 2 – § 11 BauNVO)

WR Reines Wohngebiet
WA Allgemeines Wohngebiet
WB Besonderes Wohngebiet
WS Kleinsiedlungsgebiet
MD Dorfgebiet
MI Mischgebiet
MK Kerngebiet
GE Gewerbegebiet
GI Industriegebiet
SO Sondergebiet

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB sowie §§ 16 bis 21 a Bau NVO)

0,4 Grundflächenzahl (GRZ) – § 19 Bau NVO
(1,0) Bruttto GRZ nach § 17 Abs. 2 Bau NVO
0,8 Geschoßflächenzahl (GFZ) – § 20 Bau NVO
1,6 Bruttto GFZ nach § 17 Abs. 2 Bau NVO
2,8 Bruttto GFZ nach § 21 a Abs. 3 Bau NVO
3,0 Baumassenzahl (BMZ) – § 21 Bau NVO
4,0 Bruttto BMZ nach § 17 Abs. 2 Bau NVO
III Höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse
(III) Zwingend vorgeschriebene Zahl der Vollgeschosse
III–V Mindest- und Höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse
FH Höchstzulässiger Firstpunkt*
TH Höchstzulässiger Traufpunkt*
Die Traufe wird bestimmt durch die Schnittlinien der Außenflächen der Umfassungswand mit der Dachhaut.
Die Begrenzung der Außenflächen werden bestimmt nach der jeweils gültigen DIN 277.*
OK Maximale Höhe baulicher Anlagen*
* Bezugspunkte ist die natürliche Geländeoberfläche oder die Geländeoberfläche, die sich aus der Baudurchführung ergibt (§ 16 Bau NVO, § 2 Bau NVO)

Bauweise, Baulinie - Baugrenze (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB sowie §§ 22 und 23 BauNVO)

o Offene Bauweise
Offene Bauweise mit der Abweichung, daß Gebäude über 50 m Länge zulässig sind
Nur Einzelhäuser zulässig
Nur Doppelhäuser zulässig
Nur Hausgruppen zulässig
Nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig
Nur Doppelhäuser und Hausgruppen zulässig
g Geschlossene Bauweise
Geschlossene Bauweise mit der Abweichung, daß an den Enden von Gebäudeseiten seitlicher Grenzabstand einzuhalten ist
Baugrenze
Baulinie

Bauliche Anlagen und Einrichtungen für den Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Fläche für den Gemeinbedarf
Schule
Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen
Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen
Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen
Post
Feuerwehr
Gesundheitlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen
Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Flächen für Aufschüttungen und Schutzanlagen

Fläche für Aufschüttungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)
Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zur schalltechnischen Lösungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
Lärmschutzwand

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie, Begrenzung sonstiger Verkehrsflächen.
Straßenverkehrsfläche
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
Priv. Private Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
M Mischverkehrsfläche (z. B. Wohnstraße)
WW Wirtschaftsweg
F Fußweg
R Radweg
F+R Fuß- und Radweg
Einfahrt
Einfahrtsbereich
Bereich ohne Ein- und Ausfahrt
Bereich ohne Ein- und Ausfahrt und ohne Zu- und Ausgang
Verkehrsgrün
P Parkfläche (öffentlich)
P Parkfläche (privat)
Fußgängerbereich

Versorgungsflächen und Flächen für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 und 14 BauGB)

Versorgungsfläche
Trafostation
Umspannwerk
Gas
Abwasser
Abfall

Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und Bindungen für Bepflanzungen

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und Gewässern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)
Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, sowie mit Bindungen für Bepflanzungen und Erhalt von Bäumen, Sträuchern, Gewässern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a und b BauGB)
zu erhaltender Baum (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Öffentliche Grünfläche
Priv. Private Grünfläche
Parkanlage
Gärtnerische Anlage
Garten
Friedhof
Dauerkleingartenanlage
Sportplatz
Spielplatz
A - Bereich für alte Altersruhen (auch Erwachsene)
B - Bereich vorwiegend für schulpflichtige Kinder
C - Bereich für Kleinkinder und jüngere Schulkinder
W Wanderweg
R+W Rad- und Wanderweg

Flächen für die Landwirtschaft und Wald (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB)

Fläche für die Landwirtschaft
Wald
Fläche für die Landwirtschaft und Wald

Sonstige Festsetzungen

(A) Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
usw. vor (bei schmalen Flächen)
Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen
St Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
Ga Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
TGa Tiefgarage (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
GSt Gemeinschaftsstellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB)
GGa Gemeinschaftsgaragen (§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB)
GTGa Gemeinschaftstiefgaragen (§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB)
GMü Gem. Müllbehälter (§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB)
GKSp Gemeinschaftskinderspielplatz (§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB)
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)
Baugrenze/Baulinie und Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
Grenze zwischen unterschiedlichen Maßen der baulichen Nutzung (Zahl der Vollgeschosse) innerhalb eines Baugebietes mit gleichen Grundflächenzahlen. Die Grenze kann auch innerhalb der Baugebiete verlaufen, um das unterschiedliche Maß der baulichen Nutzung darzustellen.
Zugrichtungsbestimmter für Gemeinschaftsgaragen
Zugrichtungsbestimmter für Gemeinschaftsstellplätze
Zugrichtungsbestimmungen für Gemeinschaftsgaragen
Textliche Festsetzung
Umgrenzung der Flächen für die Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)
Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB)
Sichtdreieck (Erlaß des Ministers für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen vom 29.11.1984 - SMBl. NW 2322 - Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS) Teil: Linienführung, Abschnitt 3: Sichtweiten und Sichtfelder, Ausgabe 1988 - Amtsblatt des Regierungspräsidenten Arnsberg vom 15.12.1988 - Nr. 50 - S. 1147)

FESTSETZUNGEN AUF DER GRUNDLAGE DER LANDESBAUORDNUNG (BAUO NW)

(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 81 Abs. 1 und Abs. 4 der Bauordnung für das Land NW in der Fassung vom 26.06.1984 (GV NW S. 419))

DF Alle Dachformen, außer Pultdach
PD Pultdach
Firstrichtung
SD Satteldach
WD Walmdach
MD Mansardendach
PD Pultdach (Pfeil zeigt in Richtung Traufe)
z.B. 38° - Dachneigung
Die festgesetzten Dachformen bestehen sich nicht auf Nebenanlagen im Sinne von § 14 Bau NVO und Garagen

KENNZEICHNUNGEN, NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND SONSTIGE DARSTELLUNGEN

Kennzeichnungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB)

Umgrenzung von Flächen, bei deren Bebauung besondere Vorkehrungen oder besondere bauliche Vorsorgemaßnahmen erforderlich sind, Flächen unter denen der Bergbau umgeht und Flächen, deren Böden mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind. (§ 9 Abs. 5 BauGB)
Umgrenzung von Flächen, bei deren Bebauung und sonstiger Nutzung aufgrund vermutlicher Altlasten besondere Vorkehrungen oder besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen erforderlich sind. (§ 9 Abs. 5 BauGB)

Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB)

D Umgrenzung von Gesamtanlagen (Ensembles), die dem Denkmalschutz unterliegen
D Einzelanlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen
Verbandsvorgebäude
Umgrenzung der Flächen für wasserrechtliche Festsetzungen

Sonstige Darstellungen

sonstige Darstellungen werden gesetzkraft
Hinweis
Zu erhaltende Gebäude
Umgrenzung der Bestandsgebäude
Vorschläge für die Bepflanzung und Einteilung der Baublöcke
geplante Bäume

STADT DORTMUND
Bebauungsplan Hom 211
in 1 Blättern (Blatt)
Zu diesem Bebauungsplan gehört die Begründung vom
Maßstab 1 : 1000

Hom 211